

通用型传感器									
型号	尺寸	工作温度	外壳材料	接线端子	接口形式	峰值灵敏度	谐振频率	检测频带	一致性误差
PR15a	φ19 (D) × 22 (H) mm	-65 ~ +175℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	-61±3dB	150±5kHz	50-400kHz	小于5%
PR6	φ19 (D) × 22 (H) mm	-65 ~ +175℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	75±3dB	55±5kHz	35 ~ 100 kHz	小于5%
PR3	φ21 (D) × 29 (H) mm	-65 ~ +175℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	79±3dB	25±5kHz	20 ~ 70 kHz	小于5%
前放一体化型传感器									
PD15I	φ21 (D) × 29 (H) mm	-35 ~ +80℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	-38±3dB	150±5kHz	100-400kHz	小于5%
PD3I	φ21 (D) × 29 (H) mm	-35 ~ +80℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	105±3dB	28±5kHz	15-40kHz	小于5%
PR15I	φ29 (D) × 32 (H) mm	-35 ~ +75℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	-22±3dB	150±5kHz	80-200kHz	小于5%
PR6I	φ29 (D) × 32 (H) mm	-35 ~ +75℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	117±3dB	55±5kHz	40-100kHz	小于5%
PR3I	φ29 (D) × 32 (H) mm	-35 ~ +75℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	119±3dB	25±5kHz	15-40kHz	小于5%
微型传感器									
MINI30	φ9 (D) × 9 (H) mm	-65 ~ +177℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	-72±3dB	300±10kHz	100-400kHz	小于5%
PR15MINI	φ10 (D) × 11 (H) mm	-65 ~ +175℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	-61±3dB	150±5kHz	50-400kHz	小于5%
水下载感器									
PR15-UC	φ29 (D) × 32 (H) mm	-20 ~ +175℃	不锈钢	BNC	压电型、单端输出	-61±3dB	150±5kHz	50-400kHz	小于5%
防爆传感器									

ISPD15I	φ21 (D) × 29 (H) mm	-20 ~ +80℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	-38±3dB	150±5kHz	80-400kHz	小于5%
ISPD3I	φ21 (D) × 30 (H) mm	-20 ~ +80℃	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	105±3dB	25±5kHz	15-40kHz	小于5%
高温高压传感器									
YSLX15	φ10 (D) × 11 (H) mm	高温175℃耐压140MPa	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	-61±3dB	150±5kHz	50-400kHz	小于5%
YSLX30	φ9 (D) × 9 (H) mm	高温175℃耐压140MPa	不锈钢	SMA-K	压电型、单端输出	-72±3dB	300±10%kHz	100-400kHz	小于5%